



**1 Milione
di colori**

**Riduzione
dello
stock**

**Varietà
infinita
di aspetti**

I pannelli **termolaccabili** della gamma **CHIUSURA** sono assemblati da tecniche di incollaggio poliuretano bi-componente che permettono una tenuta meccanica perfetta e garantiscono la qualità.

Costantemente nell'ottica dell'innovazione, AV Composites ha sviluppato un nuovo pannello per la realizzazione di imposte, porte, cancelli, in alluminio costituito da un'anima isolante termoplastica permettendo di offrire un pannello termolaccabile.

Questo pannello di alluminio vi assicura una considerevole riduzione del tempo di fabbricazione, permettendo un taglio rapido del pannello e un termolaccaggio completo dell'imposta, dello stesso colore che la finestra (Brevetto Europeo).

I pannelli di AV Composites e i loro sistemi di giunzione sono oggetto di numerosi brevetti.



**100% riciclato
100% riciclabile**



Gamma infinita di colore e di aspetti





CHIUSURA

NOVAFERMT

Pannello
termolaccabile (Brevetto Europeo)



Scheda Tecnica

- 1 Rivestimento**
Superficie esterna e interna
Lega di alluminio 8/10 con strato protettivo epoxy

Effetto rivestimento di legno
Larghezza scanalatura standard : 85mm
Altre larghezze: contattarci
- 2 Anima del Pannello**
Anima isolante
In termoplastica, $\lambda = 0.028$
(100% riciclato e riciclabile)
- 3 Incollaggio**
Colla poliuretano bi-componente
- 4 Spessore pannello finito**
Riempimento : 25, 27, 28, 33mm
Altre spessori: contattarci
- 5 Proprietà del Pannello**
Coefficiente di dispersione termica
 $U = K = 1,03 (25) - 0,96 (27) - 0,93 (28) - 0,80 (33) \text{ W / K.m}^2$

Resistenza Termica R
 $R = 0,96 (25) - 1,03 (27) - 1,07 (28) - 1,24 (33) \text{ K.m}^2 / \text{W}$

Reazione al fuoco schiuma isolante
Qualità M1,
certificazione LNE N° P107497
- 6 Dimensioni - Peso**
Larghezza 1000 mm - 1200 - 1485mm
Lunghezza 2440 a 7500 con spazi di 250mm
Peso 6,63 (25) - 6,79 (27) - 6,87 (28) - 7,27 (33) kg/m²
- 7 Garanzie**
Responsabilità Civile Azienda
N° 2/700062



La posa dei sistemi deve essere fatta imperativamente con gli accessori della gamma AV Composites. In caso di litigio, le garanzie si applicano soltanto se i consigli di utilizzazione, presenti sulle nostre schede tecniche, guide all'installazione o parere tecnico sono rispettati. La tenuta della colorazione delle lacche, di colore esterno scuro, non è garantita nel tempo. I consigli ed i dati tecnici si riferiscono alle vere informazioni ed esperienze pratiche. Sono offerti in buona fede, ma senza garanzia, dato che le condizioni ed i metodi di uso non sono sotto il nostro controllo. AV Composites si riserva il diritto di portare delle modifiche a qualsiasi momento, senza preavviso.